

## السؤال الأول ضع علامة ( ✓ ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة ( ✗ ) أمام العبارات الخطأ

- ( ✗ ) ١- تستخدم جملة While في تنفيذ عدد محدد أو معلوم مسبقاً من التكرارات .
- ( ✓ ) ٢- تستخدم جملة While في تنفيذ عدد غير محدد أو معلوم مسبقاً من التكرارات .
- ( ✓ ) ٣- يتم اختبار الشرط أولاً ثم تنفيذ الكود في جملة While
- ( ✓ ) ٤- تستخدم جملة Do ... While في تنفيذ عدد غير محدد أو معلوم مسبقاً من التكرارات
- ( ✓ ) ٥- تبدأ جملة Do ... While في تنفيذ الحلقة التكرارية مرة واحدة قبل اختبار الشرط
- ( ✓ ) ٦- تستخدم جملة For في تنفيذ عدد غير محدد أو معلوم مسبقاً من التكرارات وتعمل بنفس طريقة جملة While
- ( ✓ ) ٧- تستخدم جملة Do... While في طباعة القيمة الابتدائية للمتغير
- ( ✓ ) ٨- تستخدم جملة For في طباعة عنوان موقع الوزارة ١٠ مرات
- ( ✗ ) ٩- لتضمين كود PHP لصفحة Header نستخدم الكود ( include ("connection . php " )
- ( ✓ ) ١٠- لتضمين كود PHP لصفحة Header نستخدم الكود ( include ("Header . php " )
- ( ✓ ) ١١- البرمجة الضعيفة هي أحد أسباب اختراق الموقع
- ( ✓ ) ١٢- من الممكن استغلال ثغرة أمنية لاختراق الموقع
- ( ✗ ) ١٣- لا يمكن للمخترق حذف أو تعديل في موقع تم اختراقه
- ( ✓ ) ١٤- التتحقق من المدخلات قبل تخزينها في قاعدة البيانات مسؤولية مطوري الموقع
- ( ✗ ) ١٥- ليس من الضروري التأكد من التحديث المستمر للبرامج المستخدمة في إدارة الموقع
- ( ✗ ) ١٦- ليس من الضروري التعرف على الأخطاء المحتملة والحرص على اخفائها
- ( ✓ ) ١٧- لابد من توقيع الخطأ والتعامل معه برمجياً لتجنب اختراق الموقع
- ( ✓ ) ١٨- عدم التتحقق من البيانات المدخلة يعطي الفرصة لاختراق الموقع
- ( ✗ ) ١٩- الدالة array تحتوي على معامل واحد
- ( ✓ ) ٢٠- الدالة explode تحتوي على معاملين
- ( ✓ ) ٢١- يفضل استخدام بروتوكول HTTPS بدلاً من HTTP في المواقع المالية
- ( ✓ ) ٢٢- كلمات المرور يجب أن تكون معقدة نوعاً ما
- ( ✓ ) ٢٣- يجب الزام المستخدم بإدخال كلمات مرور ذات مواصفات معينة
- ( ✓ ) ٢٤- يجب حفظ كلمات المرور دائمًا مشفرة ( encrypted )
- ( ✗ ) ٢٥- يجب إدراج جملة Sql خلال التعامل مع قاعدة البيانات
- ( ✗ ) ٢٦- يجب السماح بـ كود Script في حقل التعليقات
- ( ✓ ) ٢٧- توفر لغة PHP العديد من أساليب البرمجة للتأكد من هوية الملف المرفوع
- ( ✓ ) ٢٨- تقوم الدالة array بإنشاء مصفوفة جديدة تحتوي على مجموعة من العناصر
- ( ✓ ) ٢٩- من الممكن اختبار حجم الملف قبل رفعه باستخدام لغة PHP
- ( ✓ ) ٣٠- من الممكن اختبار نوع الملف قبل رفعه باستخدام لغة PHP

- ٣١- النموذج **form** يستخدم لتمرير أو إرسال كافة بيانات النموذج الموجودة في عناصر التحكم من مستعرض الويب إلى الخادم ( ✓ )
- ٣٢- في حالة تخصيص القيمة **Post** فإن البيانات التي يتم إرسالها تكون مؤمنة وسريعة ( ✓ )
- ٣٣- **header.php** يشير إلى تضمين صفحة **header** ( ✓ )
- ٣٤- في لغة **Sql** جملة **(insert into)** يستخدم لإضافة بيانات سجل جديد إلى جدول **(user)** بقاعدة البيانات ( ✓ )
- ٣٥- من قواعد تأمين الموقع قبول حقول فارغة ( ✗ )
- ٣٦- من قواعد تأمين الموقع عدم اختبار تطابق كلمتي المرور ( ✗ )
- ٣٧- من قواعد تأمين الموقع ظهور كلمة المرور واضحة بدون تشفير ( ✗ )
- ٣٨- من قواعد تأمين الموقع تكرار في حقل **user name** ( ✗ )
- ٣٩- تستخدم الدالة **MD5** لتشفير كلمة المرور ( ✓ )
- ٤٠- تستخدم الدالة **Val** في تشفير كلمة المرور ( ✗ )

## السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

- ١- نستخدم الكود التالي <**table border="%" style="width: ١٠٠٠"**> للإعلان عن ..... ( جدول - متغير - ثابت ) ..... ( ✗ )
- ٢- للإعلان عن صف نستخدم الأمر ..... ( <br> - <td> - <tr> ) ..... ( ✗ )
- ٣- للإعلان عن عمود نستخدم الأمر ..... ( <br> - <td> - <tr> ) ..... ( ✗ )
- ٤- الغرض من الكود التالي ( "Header . php" ) هو ..... include ("Header . php") ..... ( ✗ )
- ٥- الغرض من الكود التالي ( "connection . php" ) هو ..... include ("connection . php") ..... ( ✗ )
- ٦- (visual basic – excel - Notepad ) ..... ( ✗ )
- ٧- يكتب كود **html** في برنامج ..... ( ✗ )
- ٨- نستخدم جملة ..... ( if – for – Do ....while ) ..... ( ✗ )
- ٩- نستخدم جملة ..... ( if – for – while ) ..... ( ✗ )
- ١٠- عند معرفة عدد مرات التكرار نستخدم جملة ..... ( if – for – while ) ..... ( ✗ )

## السؤال الثالث أكمل العبارات الآتية

- ١- نستخدم جملة **For** ..... في تنفيذ عدد محدد أو معلوم مسبقاً من التكرارات .
- ٢- نستخدم جملة **While** ..... أو جملة **Do ...While** ..... في تنفيذ عدد محدد أو معلوم مسبقاً من التكرارات .
- ٣- يتم اختبار الشرط أولاً ثم تنفيذ الكود في جملة **While** ..... ( ✗ )
- ٤- نستخدم جملة **Do ...While** ..... في طباعة القيمة الابتدائية للمتغير .

- ٥- نستخدم كود `include ("Header . php ")` في تضمين صفحة . header
- ٦- للإعلان عن جدول نستخدم الكود التالي `<table style='width: 100%' border="1'>` في لغة .php
- ٧- نستخدم كود `include ("connection . php ")` في تضمين صفحة . connection
- ٨- للإعلان عن صف نستخدم الأمر `<tr>`
- ٩- كل جملة في لغة php لا بد أن تنتهي بـ فاصلة منقوطة ;
- ١٠- لكتابة تعليق داخل كود php دون أن يترجم أو ينفذ لا بد أن يسبق بعلامة //
- ١١- للإعلان عن عمود نستخدم الأمر `-<td>`
- ١٢- لطباعة أي معلومات على صفحة المستعرض نستخدم الأمر `print` أو `echo`
- ١٣- الكود Php ?> يعني أن الكود التالي عبارة عن سكريبت بلغة php سيتم تنفيذه على الخادم من خلال Apache server.
- ١٤- للنزول إلى السطر التالي في لغة php نستخدم الأمر `<br>`
- ١٥- يبدأ كود php بـ ? Php وينتهي بـ فاصلة منقوطة ;
- ١٦- الكود Php ?> يعني أن الكود التالي عبارة عن سكريبت سيتم تنفيذه على جهاز الخادم
- ١٧- للإعلان عن متغير نستخدم الرمز \$
- ١٨- لإدراج جدول في برنامج expression web نختار insert table من قائمة Table
- ١٩- نستخدم جملة `Do ...While` في تنفيذ الحلقة التكرارية قبل اختبار الشرط
- ٢٠- إذا كان الشرط True يتم تنفيذ الحلقة التكرارية وإذا كان الشرط False يتم التوقف عن الحلقة التكرارية
- ٢١- الحماية للموقع على مستوى الخادم هي مسئولية الخادم و الجهة المستضيفة
- ٢٢- التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل تخزينها في قاعدة البيانات مسئولية مطوري الموقع
- ٢٣- تشفير كلمات المرور لحماية الموقع مسئولية مطوري الموقع
- ٢٤- إدارة مجلدات الموقع الهمامة بكلمات سر قوية مسئولية مطوري الموقع
- ٢٥- تحديد صلاحيات المستخدمين بشكل واضح مسئولية مطوري الموقع
- ٢٦- تستخدم الرسالة التالية

Notice: Undefined variable: ss in C:\xampp\htdocs\dictionary\_tv\test1.php on line 14

### عند استخدام متغير لم يتم تعريفه

- ٢٧- من أهم قواعد حماية الموقع من الاختراق التحقق من صحة البيانات المدخلة من المستخدم
- ٢٨- يمكن التتحقق من صحة البيانات على مستوى جهاز الخادم باستخدام كود php وجهاز العميل باستخدام كود java script
- ٢٩- نستخدم الكود التالي عند التحقق من أن الحق غير فارغ باستخدام php

```
IF ($term !== "" && $trans !== "" && $defe !== "" && !empty($file))
```

```
{
```

ال코드 الذي يتم تنفيذه عند التأكد من أن المتغيرات السابقة غير فارغة

```
}
```

٣٠- من الدوال المستخدمة في تشفير كلمات المرور في لغة php الدالة SHA و الدالة MD5

٣١- نقوم باستخدام الدالة mysql\_real\_escape\_string عند منع ادخال جمله sql لقاعدة البيانات

٣٢- السماح بوجود كود script في حقل التعليقات يؤدي إلى اختراق الموقع

٣٣- تحتوي دالة explode على معاملين

٣٤- المعامل الأول في دالة explode يعبر عن طريقة الفصل بين محتويات المتغير

٣٥- من الممكن أن يكون المتغير الأول في دالة explode عبارة عن مسافة أو نقطة أو شرطه

٣٦- المعامل الثاني في دالة explode يعبر عن محتوى المتغير المراد تحويله إلى نصوص

٣٧- الدالة array تحتوي على معاملين

٣٨- في موقع التعاملات المالية نستخدم بروتوكول HTTPS بدلاً من HTTP

٣٩- لتعزيز التعامل الآمن بين خادم الويب ومستعرض الانترنت نستخدم Certificate authority (CA)

٤٠- الكود التالي يستخدم في التأكد من أن هوية الملف المرفوع (صورة )

```
file= $_FILES['uploadedfile'];
$allowedExtensions = array("jpg","jpeg","gif","png");
if (!in_array(end(explode('.',$file['name'])),$allowedExtensions))
{
echo "...الملفات المسموحة برفعها هي jpg, jpeg, gif, png";
exit();
}
```

٤١- عند النقر على submit في صفحة مستخدم جديد يقوم ببروتوكول HTTP بطلب request لإرسال بيانات النموذج إلى الخادم

WebServer

٤٢- يوجد طريقتان لإرسال بيانات النموذج هما GET و POST

٤٣- تستخدم الطريقة GET إذا كان حجم الملف المرسل صغير

٤٤- هذا الكود يشير إلى الإعلان عن session داخل كود الصفحة

```
<?php
session_start();
?>
```

٤٥- عند التعديل في خصائص اسم المستخدم نستخدم كلمة Unique لتجنب التكرار في ال user name

٤٦- لتعديل خصائص المستخدم لمعالجة التكرار نضغط على Structure بصفحة mysql.

٤٧- للتعديل في صفحة المستخدم نستخدم الأمر ALTER

## السؤال الرابع: تخيري الكود المناسب لكل من الجمل الآتية :-

( ب )	( أ )
mySql_query("SET NAMES'UTF8'");	(أ)
iF(isset(\$_POST ['Submit']))	(ب)
include( "Connection.php" );	(ج)
	٣- الإعلان عن استخدام Session داخل الكود
<?php Session_start( ); ?>	(د)
include( "header.php" );	(هـ)
	٤- استخدام جملة if للتحقق من الضغط على زر Submit ٥- تستخدم في عرض البيانات باللغة العربية على صفحة مستعرض الانترنت بطريقة صحيحة
١- ( ج )      ٢- ( هـ )      ٣- ( د )      ٤- ( ب )      ٥- ( أ )	

## س ٢ تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :-

١- يمكن تغيير اتجاه الصفحة في وضع التصميم في برنامج Expression web بالضغط كليك يمين واختيار Page properties من .....

(Page set up – page direction – page layout )

٢- يمكن إنشاء صفحة جديدة في الموقع في برنامج Expression web من قائمة .....

( view – insert – file )

٣- يمكن إدراج صورة في الصفحة في وضع التصميم في برنامج Expression web من خلال قائمة .....  
( view – insert – file )

٤- عند إرسال بيانات سرية مؤمنة تستخدم الوسيلة .....  
(Post – Get - Bring )

٥- من تطبيقات تأمين مواقع الويب .....  
(Netsparker-OpenVAS )..... جميع ما سبق )

٦- لكتابة ملاحظة داخل الكود تسبقها علامة .....  
( & - % - // )

٧- تستخدم جملة ..... عند معرفة عدد مرات التكرار مسبقا  
(For - While - Or )

٨- في جملة While يتم تنفيذ التكرار طالما أن الشرط .....  
(True – False – Not true )

٩- لاستدعاء صفحة .... يكتب الكود ; include ("header.php");  
(help – connection – header )

١٠- للبحث عن مصطلح يتم إنشاء صفحة .....  
(del\_term – search term – add\_term )

**مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق**

**أسرة الحاسب الآلي**

المراجعة العامة والنهائية  
في  
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
الصف الثاني الثانوي العام  
الفصل الدراسي الثاني

